



3端子滤波器

电源线用

ACH系列

ACH3218_型

ACH3218

[1207 inch]*

* 表示尺寸代码。JIS[EIA]

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。

3端子滤波器

电源线用

RoHS指令对应产品

无卤素

无铅焊接对应

ACH3218型的概要

■特点

- T型EMC滤波器，可用于大电流电路。
- 使用在公共端稳定的电路中可发挥大幅衰减的作用。
- 由于是立式安装设计，因此安装空间小，有助于实现电路的高密度化。
- 保证温度范围为-40~+125℃，在严酷的环境下也能够使用。
- 本产品请使用回流焊。

■用途

- HE设备（电视机、VTR、CD、电子乐器、电脑等）
- OA设备（电脑、终端设备、传真等）
- FA设备（机器人、NC机床、过程控制器等）
- AE设备（汽车导航、ECU 等）

■型号的命名方法

ACH	3218	-	223	-	T	□□□
系列名称	L×W×T 寸法 (mm)		静电容量 (pF)		包装形式	管理符号
	3218 3.2×1.8×2.5		223 22000		T 编带	

■使用温度范围、包装数量、产品重量

类型	温度范围		包装数量 (个 / 卷)	单个重量 (mg)
	工作温度 (°C)	保存温度* (°C)		
ACH3218	-40 to +125	-40 to +125	1,000	70

* 保存温度范围在基板安装后显示。


○ RoHS指令对应产品：RoHS指令对应产品的详细内容查看这里。<http://product.tdk.com/zh/environment/rohs/>

○ 无卤素：指的是Cl含量不到900ppm、Br含量不到900ppm以及Cl、Br的合计含量不到1500ppm。

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

ACH3218型

■ 推荐回流焊温度曲线图




Preheating			Soldering		Peak	
Temp.	Time		Temp.	Time	Temp.	Time
T1	T2	t1	T3	t2	T4	t3
150°C	180°C	60 to 120s	230°C	30 to 60s	250 to 260°C	10s max.

⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。


ACH3218型

形状与尺寸




Dimensions in mm

推荐焊盘布局



Dimensions in mm

电路图



• No polarity


ACH3218型

■ 电气特点

□ 特点规格表

衰减量 25dB 频率频带 (MHz)	额定电压 (V)max.	额定电流 (A)max.	直流电阻 [Terminal No.1 to 3] (Ω)max.	绝缘电阻 [Terminal No.1 to 2/No.2 to 3] (M Ω)min.	型号
11 to 55	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-223-T□□□
17 to 60	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-103-T□□□
22 to 75	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-682-T□□□
30 to 85	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-472-T□□□
37 to 90	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-332-T□□□
45 to 105	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-222-T□□□
60 to 115	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-152-T□□□
80 to 140	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-102-T□□□
95 to 150	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-681-T□□□
120 to 180	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-471-T□□□
130 to 210	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-331-T□□□
170 to 250	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-221-T□□□
205 to 280	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-151-T□□□
265 to 340	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-101-T□□□
340 to 420	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-680-T□□□
420 to 500	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-470-T□□□
500 to 600	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-330-T□□□
600 to 700	20	1.5	0.06	1000	ACH3218-220-T□□□

□ 插入损耗频率特性




⚠ 为了能够更加正确、安全地使用产品，请务必索取能进一步确认详细特性、规格的采购规格书。
记载内容可能因为产品改良等原因不经预告而更改，恕不另行通知。

ACH3218型


■ 包装形式

□卷筒尺寸



类型	W1	W2
ACH3218	13.0±0.3	17.0±0.4

□ 编带尺寸



Dimensions in mm					
类型	A	B	F	W	K
ACH3218	2.2±0.1	3.7±0.05	5.5±0.05	12.0±0.3	3.15max.

